НЕВА МТ 314

- Измерение энергии активной и реактивной, измерение параметров сети.
- Журналы событий записи параметров, изменения даты и времени, вскрытия крышки клеммной колодки, отсутствия фазных напряжений и токов, пропадания напряжения питания и сильных электромагнитных воздействий на счетчик.
- Хранение 30-ти минутных профилей A, R+, R-, мощностей в течение 128 суток.
- Значений активной и реактивной энергии, в том числе по тарифам, на конец месяца, в течение 12 месяцев.
- Значений активной и реактивной энергии, потребленной за сутки, в течение 128 суток.
- Индикация наличия нагрузки пофазно, индикация наличия фазных напряжений, индикация текущего тарифа, индикация тарифного расписания на текущие сутки.
- Аппаратная защита разрешения записи и электронная пломба крышки клеммной колодки.
- Промежуточное реле управления нагрузкой.
- Возможность ручной коррекции хода часов.
- Пломба Госповерителя может быть размещена снаружи или спрятана под крышку клеммной колодки.
- Счетчики, в течении длительного времени, выдерживают воздействие входного напряжения равного 1,9 Uном.

С интерфейсом RS-485 работающий от блока питания счетчика.
Подсветка ЖКИ. Индикация измеренных значений при отсутствии внешнего питания.

	НЕВА МТ314 AR PLRFSR трансформ. подключения	**НЕВА МТ314** AR PLRFSR непосредств. подключения	**НЕВА МТ314** AR E4SR трансформ. подключения	**НЕВА МТ314** AR E4SR непосредств. подключения
Класс точности акт./реакт.	0,5S/1; 1/2	1/2	0,5S/1; 1/2	1/2
Номинальное напряжение, В	3×230/400 или 3×57,7/100			
Рабочий диапазон напряжений	Unom ± 20%			
Макс. площадь сеч-я проводников, мм^2	15	50	15	50
Рабочий диапазон частот, Гц	50±2,5			
Базовый или /номинальный (максимальный) ток, А	5(10); /1(2)	5(60); 5(100)	5(10); /1(2)	5(60); 5(100)
Разрядность показаний	00000,000	000000,00	00000,000	000000,00
Точность хода часов, с/сут	0,5 в рабочем диапазоне температур			
Количество тарифов	4			
Количество тарифных зон суток	8			
Количество сезонов	12			
Количество исключительных дней	32			
Тарификация в будни, сб и вс	Раздельная			
Интерфейсы	Оптопорт + RS-485+PL+RF-433 MHz		Оптопорт + RS-485	
Скорость обмена, Бод	9600			
Протокол обмена	ГОСТ Р МЭК 61107-2001			
Установочные размеры, мм	140…155–165…187			
Габаритные размеры, мм	227×170×64			
МПИ, лет	12			
Датчик тока	Трансформатор			
Способ крепления	На 3 винта			
Рабочий диапазон температур, °С	– 40…+60			